

JNA для PKCS#11 (Java)

1. Для работы с токенами в Java разработана специальная библиотека-обертка **pkcs11jna**. Эта обертка предоставляет интерфейс над динамическими PKCS#11 библиотеками.

Исходный код расположен на: <https://github.com/AktivCo/pkcs11jna>

Работа с библиотекой **pkcs11jna** достаточно проста. С помощью **net.java.dev.jna** нужно загрузить PKCS#11 библиотеку и далее работать с возвращенным объектом по интерфейсу класса **RtPkcs11**:

RtPkcs11

```
import com.sun.jna.Native;
import ru.rutoken.pkcs11jna.RtPkcs11;

RtPkcs11 rtpkcs11 = Native.load(Native.extractFromResourcePath("rtpkcs11ecp").getAbsolutePath(),
RtPkcs11.class);
```

Класс `RtPkcs11` предоставляет интерфейс над `PKCS#11` функциям обернутой библиотекой. Для примера покажем, как можно проинициализировать токен:

Пример инициализации токена

[illegible]

```

        rv = rtpkcs11.C_GetSlotList(Pkcs11Constants.CK_TRUE, null, slotsCount);
        if (!Pkcs11Constants.equalsPkcsRV(Pkcs11Constants.CKR_OK, rv)) throw new Exception
("C_GetSlotList failed");

        if (slotsCount.getValue().intValue() == 0) {
            throw new Exception("No Rutoken is available!");
        }

        NativeLong[] pSlotList = new NativeLong[slotsCount.getValue().intValue()];
        rv = rtpkcs11.C_GetSlotList(Pkcs11Constants.CK_TRUE, pSlotList, slotsCount);
        if (!Pkcs11Constants.equalsPkcsRV(Pkcs11Constants.CKR_OK, rv)) throw new Exception
("C_GetSlotList failed");

        System.out.println("Token initialization");
        rv = rtpkcs11.C_InitToken(pSlotList[0], DEFAULT_SO_PIN, new NativeLong(DEFAULT_SO_PIN.
length), TOKEN_LABEL);
        if (!Pkcs11Constants.equalsPkcsRV(Pkcs11Constants.CKR_OK, rv)) throw new Exception
("C_GetSlotList failed");

        System.out.println("Opening session");
        NativeLongByReference phSession = new NativeLongByReference();
        rv = rtpkcs11.C_OpenSession(pSlotList[0],
            new NativeLong(Pkcs11Constants.CKF_SERIAL_SESSION | Pkcs11Constants.CKF_RW_SESSION),
            null, null, phSession);
        if (!Pkcs11Constants.equalsPkcsRV(Pkcs11Constants.CKR_OK, rv)) throw new Exception
("C_GetSlotList failed");

        hSession = phSession.getValue();

        System.out.println("Logging in as administrator");
        rv = rtpkcs11.C_Login(hSession, new NativeLong(Pkcs11Constants.CKU_SO), DEFAULT_SO_PIN, new
NativeLong(DEFAULT_SO_PIN.length));
        if (!Pkcs11Constants.equalsPkcsRV(Pkcs11Constants.CKR_OK, rv)) throw new Exception
("C_GetSlotList failed");

        System.out.println("User PIN initialization");
        rv = rtpkcs11.C_InitPIN(hSession, DEFAULT_USER_PIN, new NativeLong(DEFAULT_USER_PIN.length));
        if (!Pkcs11Constants.equalsPkcsRV(Pkcs11Constants.CKR_OK, rv)) throw new Exception
("C_GetSlotList failed");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    } finally {
        if (rtpkcs11 != null) {
            System.out.println("Logging out");
            NativeLong rv = rtpkcs11.C_Logout(hSession);

            System.out.println("Closing session");
            rv = rtpkcs11.C_CloseSession(hSession);

            System.out.println("Finalizing PKCS11 library");
            rv = rtpkcs11.C_Finalize(null);

            System.out.println("Test has been completed.");
        }
    }
}

```

Больше примеров по работе с библиотекой **pkcs11jna** можно найти в [Рутокен SDK](#) в директории `sdk/java/samples`.