


Защита аккаунта с помощью Рутокен OTP


Инструкция:

1. Заходим в настройки Двухэтапной авторизации. Для Администратора это настраивается в его профиле, а для пользователей в модуле "Проактивная защита".

Нажмите **Включить**.



2. Нажмите **Подключить новый брелок** → по счетчику (HOTP)



3. По инструкции из пункта "Настройка устройства Рутокен OTP", настроить токен.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\IPanfimov\Desktop\OTP>putoken-otp-personalize.exe -l -o oath-hotp -a 0d980ed446c2cd7e9d473cdfcda6a34ecc106277
Firmware version 2.1.0 Touch level 1 Unconfigured


Configuration data to be written to key configuration 1:

fixed: m:
uid: n/a
key: h:0d980ed446c2cd7e9d473cdfcda6a34ecc106277
asc_code: h:000000000000
ticket_flags: OATH_HOTP
config_flags:
extended_flags:


Commit? (y/n) [n]: y

C:\Users\IPanfimov\Desktop\OTP>
```


Секретный ключ, который использовался при настройке, нужно **скопировать в окно** подключения брелка Bitrix-a. Затем, ввести два одноразовых пароля.




4. Нажмите **Сохранить**



5. Проверяем настроенность аккаунта. Выходим из аккаунта. Вводим связку логин-пароль.



6. При запросе одноразового пароля, нажимаем на кнопку токена, входим в аккаунт.



7.