

LN1005

Удаление пакетов драйверов Рутокен в deb-based ОС Linux

Для удаления драйверов Рутокен в ОС Linux необходимо удалить определенные пакеты.

Список необходимых устанавливаемых пакетов для корректной работы носителей рутокен указаны на нашем официальном сайте в [разделе Драйверы для *nix](#).

Решение

Для удаления пакетов необходимо выполнить команды в Терминале.

Для **rpm-based** систем необходимо вызвать команду:

```
sudo rpm -e ifd-rutokens
```

Для **alt-linux**:

```
su
root
rpm -e ifd-rutokens
```

Для **deb-based** систем:

```
sudo dpkg -r ifd-rutokens
```

Пример выполнения команды удаления пакета:

```
root@ubuntu:/home/user# apt-get remove pcscd
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  pcscd
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 345 пакетов не обновлено.
После данной операции объем занятого дискового пространства уменьшится на 179 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] у
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 206893 файла и каталога.)
Удаляется pcscd (1.8.26-3) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.9.1-1) ...
root@ubuntu:/home/user#
```

Проверить уже установленный пакет или его правильное название можно командой:

```
dpkg -l | grep
```

Пример выполнения команды:

```
root@ubuntu:/home/user# dpkg -l | grep pcsc*
ii  cprosp-rdr-pcsc-64      5.0.11455-5      amd64      PC/SC
ii  libpcsc-perl            1.4.14-4build2   amd64      Perl
ii  libpcsc-lite-dev        1.8.26-3         amd64      Middel
ii  libpcsc-lite1:amd64     1.8.26-3         amd64      Middel
ii  pcsc-tools              1.5.5-1          amd64      Some
ii  pcscd                   1.8.26-3         amd64      Middel
```