


Класс X500Dn

Уникальное имя X.500.

Пространство имен: rutoken::pki-core

Заголовочный файл: pki-core-cpp.h

Граф наследования



Структуры

struct RdnId	Идентификаторы полей расширенного имени X.500
------------------------------	---

Открытые члены

<code>X500Dn (X500Dn &&v)</code>	
<code>X500Dn & operator= (X500Dn &&v)</code>	
<code>std::string getRdn (RdnId::Type rdnId)</code>	Получение значения заданного поля уникального имени
<code>X500Dn & setRdn (RdnId::Type rdnId, const std::string &value)</code>	Установка значения заданного поля уникального имени
<code>bool hasRdn (RdnId::Type rdnId)</code>	Проверка наличия заданного поля уникального имени

Открытые статические члены

<code>static X500Dn cast (Object &&v)</code>
--

Подробное описание

<code>std::string getRdn</code>	<code>(RdnId::Type rdnId)</code>
---	--

Получение значения заданного поля уникального имени.

Аргументы

rdnId - тип поля.

<code>X500Dn & setRdn</code>	<code>(RdnId::Type rdnId, const std::string &value)</code>
--	--

Установка значения заданного поля уникального имени.

Аргументы

rdnId - тип поля.

value - значение поля.

bool hasRdn	(RdnId::Type rdnId)
----------------	---------------------

Проверка наличия поля в уникальном имени.

Аргументы

rdnId - тип поля.